

DS-K1T343M



- 4.3英寸，液晶触摸显示屏，屏幕分辨率480*272
- 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
- 设备采用深度学习算法，支持1500人脸库，人脸比对时间<0.2s/人；
- 内置读卡模块，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二代身份证序列号；
- 设备支持多种认证方式：人脸、指纹、刷卡、密码一种及多重组合认证




规格参数

型号		DS-K1T343M
屏幕参数	尺寸	4.3寸横屏
	操作方式	触摸操作
	分辨率	480*272
视频参数	镜头数量	2个
	像素	200w
	光圈	F2.0
音频参数	音频压缩标准	G.711U
	音频压缩码率	64Kbps
	音频输入	内置全指向麦克风
	音频输出	支持
	音量调节	软件调节
	输出功率	1W
网络参数	有线网络	支持
	无线网络	WiFi选配
物理接口	网口	1个RJ45
	门锁输出	1个
	开门按钮	1个
	门磁输入	1个
	防拆	支持
	RS-485	1个
	韦根	1个
	USB	1个
容量信息	人脸容量	1500
	指纹容量	3000
	卡片容量	3000
	事件容量	15W
认证参数	人脸识别距离	0.3m-2.0m
	人脸比准确 率	> 99%
	人脸比对时间	< 0.2s
	读卡类型	Mifare卡序列号,CPU卡序列号,CPU卡内容,二代身份证序列号
	读卡距离	0--5cm
功能参数	真人检测	支持照片视频防伪
其它参数	电源	DC12V
	功耗	12W
	工作温度	-10 ~40°C

订货型号

DS-K1T343MW(国内标配)(样机),DS-K1T343MFW(国内标配)(样机),DS-K1T343MF(国内标配)(样机),DS-K1T343M(国内标



配)(样机),

